Laserschutzbrille ONTOR Filter: 0345, Gestellfarbe schwarz/weiß (für Brillenträger geeignet)

Produktinformationen :

ARTIKEL-NR.:	000-K0345-ONTO-54
Anwendung :	Supercontinuum Diode-Nd:YAG (800-1064 nm) Yb:YAG/Scheibe (1030 nm) Faser (976 – 1080 nm) Tm:Diode (1470 nm) Telecom (1550 nm) , VLT (Sichtbare Lichttransmission): 11 %
Filterfarbe:	grün
Gestellfarbe:	schwarz/weiß
Filtermaterial:	Spezialkunststoff



Laserschutzbrille mit grünem Spezialkuststofffilter geeignet für Supercontinuum, Diode-Nd:YAG (800-1064 nm), Yb:YAG/Scheibe (1030 nm), Faser (976 – 1080 nm), Tm:Diode (1470 nm) und Telecom (1550 nm) Laser

Datenblatt

PROTECT LASERSCHUTZ GMBH
Ihre Sicherheit. Unser Auftrag!
Your Safety. Our Concern!

Zertifizierte Schutzstufen gem. EN 207

Wellenlängen (nm)	Schutzstufen
• 180-315	D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD10+)
• >315-472	D LB6 + IRM LB8 (OD8+)
• >472-480	DIRM LB6 (OD6+)
• >480-484	DIRM LB5 (OD5+)
• >484-488	DIRM LB4 (OD4+)
• >488-494	DIRM LB3 (OD3+)
• >494-500	DIRM LB2 (OD2+)
• >500-512	DIRM LB1 (OD1+)
• 650-730	DIRM LB1 (OD1+)
• >730-775	DIRM LB2 (OD2+)
• >775-805	DIRM LB3 (OD3+)
• >805-835	DIRM LB4 (OD4+)
• >835-865	DIRM LB5 (OD5+)
• >865-890	DIRM LB6 (OD6+)
• >890-960	D LB6 + IRM LB7 (OD7+)
• >960-1050	D LB6 + IRM LB8 (OD8+)
• >1050-1100	D LB6 + IRM LB7 (OD7+)
• >1100-1400	DIRM LB6 (OD6+)
• >1400-1760	DI LB4 + R LB3Y (OD4+)
• >1760-1830	DI LB3 + R LB3Y (OD3+)
• >1830-1910	DIR LB2 (OD2+)
• >1910-2050	DIR LB1 (OD1+)
• 5200-11500	DI LB4 + R LB3Y (OD4+)
	PF S CE

Datenblatt

PROTECT LASERSCHUTZ GMBH
Ihre Sicherheit. Unser Auftrag!
Your Safety. Our Concern!

Eigenschaften:

Die **Laserschutzbrille ONTOR** ist eine leichte, vielseitig einsetzbare **Laserschutzbrille** aus einem Kunststoffgestell, die sich hervorrragend als Überbrille für Brillenträger eignet. Das Gestell bietet ein sehr großes Sichtfeld und weit herumgezogener seitlicher Abdeckung, bei hervorragendem Tragekomfort durch flexible und in der Länge und Neigung verstellbare Bügel, und einer speziellen **Soft-Rubber-Polsterung** im Stirnbereich.

Der **Laserschutzfilter 0345** eignet sich für **Supercontinuum, Diode-Nd:YAG (800-1064 nm)**, **Yb:YAG/Disk (1030 nm)**, **Fiber (976 – 1080 nm)**, **Tm:Diode (1470 nm)** and **Telecom (1550 nm) Laser**. Der Laserschutzfilter besteht aus einem grünen Spezialkunststoff und hat eine Tageslichttransmission von 11 % bei geringer Dicke. Der Laserschutzfilter ist **CE zertifiziert** nach den Bestimmungen der **EN 207**.

Für eine perfekte und sichere Reinigung dieses Filters empfehlen wir Ihnen dieses Reinigungsspray.

Bitte berechnen Sie die erforderlichen Schutzstufen für Ihren Laser sorgfältig und vergleichen Sie sie mit den Angaben auf der **Laserschutzbrille.** Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der richtigen **Schutzausrüstung.**