

Mobiler Laserschutzvorhang isoPROTECT-Budget im Gestell 3200x2100 mm, Farbe: carbon & weiß

Produktinformationen :

ARTIKEL-NR.: 220-BUD-G-3200-54



Laserschutzvorhang isoPROTECT-Budget im fahrbaren Gestell geeignet für alle Wellenlängen von 180-11000 nm

Eigenschaften:

- Vorhangfarbe: carbon & weiß
- Abdeckbereich Vorhang: 3200 x 1800 mm (Breite x Höhe)
- Toleranz: +/- 25 mm
- Materialstärke: ca. 0,8 mm
- komplett konfektioniert mit Ösen
- Klett- und Flauschband zum lasersicheren Verbinden der Schutzsysteme - optional gegen Aufpreis
- geprüft nach **DIN EN ISO 25980:2014**
- eingestuft in die Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar) gemäß **DIN 4102-4:2016-5**

Leistungsdichten nach **EN 12254**:

180 - 1050	100 sec	100 kW/m ² (10 W/cm ²)
> 1050 - 1040	100 sec	2,5 MW/m ² (250 W/cm ²)
>1400 - 11000	100 sec	100 kW/m ² (10 W/cm ²)

Fahrbares Gestell:

- Breite Mittelteil: ca. 2100 mm,
- **Möglichkeit 2 Schwenkarme links und rechts hinzuzufügen, Länge je 700 mm oder 1100 mm**
- Höhe: ca. 2100 mm
- Schwenkbar: 360 °, frei beweglich, Standard 4 Lenkrollen, davon 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 ohne
- Rollendurchmesser: 75 mm
- Material: Stahlrohre und Profile
- Rundrohrdurchmesser: 35 x 2,5 mm
- Vierkantprofil: 50 x 30 x 2 mm

Farbe: grau pulverbeschichtet, RAL 7035

inkl. Metallhaken

Auslieferung als Bausatz