Patientenschutzbrille DENTOR, Filter - 0268

Produktinformationen :

ARTIKEL-NR.:	600-G0268-DENT-02
Anwendung :	Alexandrit (755 nm) Ti:Saphir (800 nm) Diode (808 nm) Diode (940 – 980 nm) Yb:YAG/Scheibe (1030 nm) Nd:YAG (1064 nm) Faser (976 – 1080 nm) Er:YAG (2780 – 2940 nm) CO2 (10600 nm) , VLT (Sichtbare Lichttransmission): 52 %
Filterfarbe:	blau
Gestellfarbe:	weiß
Filtermaterial:	Mineralglas
Produktgewicht:	0 g

Patienten Laserschutzbrille mit blauem Mineralglas geeignet für Alexandrite (755 nm), Ti:Sapphire (800 nm), Diode (808 nm), Diode (940 – 980 nm), Yb:YAG/Scheibe (1030 nm), Nd:YAG (1064 nm), Faser (1060 – 1080 nm), Er:YAG (2780 – 2940 nm) und CO2 (10600 nm) Laser

Datenblatt

PROTECT LASERSCHUTZ GMBH
Ihre Sicherheit. Unser Auftrag!
Your Safety. Our Concern!

Zertifizierte Schutzstufen gem. EN 207

Wellenlängen (nm)	Schutzstufen
• 615-647	DIR LB1 (OD1+)
• >647-672	DIR LB2 (OD2+)
• >672-693	DIR LB3 (OD3+)
• >693-712	DIR LB4 (OD4+)
• >712-732	DIR LB5 (OD5+)
• >732-752	DIR LB6 (OD6+)
• >752-773	DIR LB7 (OD7+)
• >773-796	D LB7 + IR LB8 (OD8+)
• >796-1025	D LB7 + IR LB9 (OD9+)
• >1025-1074	D LB7 + IR LB8 (OD8+)
• >1074-1124	DIR LB6 (OD6+)
• >1124-1200	DIR LB5 (OD5+)
• >1200-1310	DIR LB4 (OD4+)
• >1310-1385	DIR LB3 (OD3+)
• >1385-1400	DIR LB2 (OD2+)
• 2900-11000	DI LB4 (OD4+)
	PF S CE

Datenblatt

PROTECT LASERSCHUTZ GMBH
Ihre Sicherheit. Unser Auftrag!
Your Safety. Our Concern!

Eigenschaften:

Größtmögliche Sicherheit durch Tragekörper aus Aluminium, rundum abschließende Form.

- geeignet als Kinderbrille ab 2 Jahren
- angenehmer Tragekomfort durch abgerundete Bauform und variabel einstellbares Kopfband
- rundum komplett dicht abschließend
- hohes Sicherheitsgefühl des Patienten durch transparente Laserschutzfilter
- Filtermaterial: Glas

Der **Laserschutzfilter 0268** eignet sich insbesondere als Laserschutz bei leistungsstarken **Alexandrite (755 nm)**, **Ti:Sapphire (800 nm)**, **Diode-Nd:YAG (800-1064 nm)**, **Yb:YAG/Scheibe (1030 nm)**, **Faser (1060 – 1080 nm)** und **CO2 (10600 nm) Laser**. Der Laserschutzfilter besteht aus einem türkisem Glas, und besticht durch eine Tageslichttransmission von ca. 52% bei geringer Dicke. Der Laserschutzfilter ist **CE zertifiziert** nach den Bestimmungen der **EN 207**.

Anwendungen:

- Haarentfernung
- Gefäßbehandlung
- Hautstraffung
- Hautaufheller
- Aknebehandlung
- Pigmententfernung
- Hautabtragung
- Hautverjüngung